



- a strong solution for the environment



SCHNECKENBRECHER

Der Schneckensbrecher ist für die Zerkleinerung und Dosierung von z.B. Gipsabfällen und Mineralwolle aus Baustellenabfällen, Abbrucharbeiten und/oder Fehlproduktionen konzipiert.

Mit einem Radlader wird das Material in den Schneckensbrecher aufgegeben. Je nach gewünschtem Aufgabevolumen und auch Aufgabematerialgrößen befinden sich im Boden der Maschine entweder 2, 4, 6 oder 8 Schnecken. Diese können mit oder ohne Werkzeuge am Schneckenende ausgelegt werden und somit verschiedenste Outputgrößen erzielen.

Durch die variablen Drehzahlen und verschiedene Programmautomatiken wird eine gleichmäßige Dosierung für die weitere Verarbeitung erreicht. Das Material wird anschließend über eine Austragsschnecke oder ein Förderband gesammelt. Das Aufgabematerial ist nun in kleinere Stücke vorzerkleinert worden und kann jetzt dosiert zur weiteren Verarbeitung und Trennung transportiert werden.

Technische Daten	
Kapazität	Kundenspezifisch
Strom	3x400V - 50 Hz
Motor	2 / 4 / 6 / 8 x 15 / 18,5 / 22 kW
Dimensionen	H x B x L: 6170 x 3760 x 3820 mm
Gewicht	11.000 kg
Schnecken	Ø 500 mm
Sonstiges	Beinen/Rahmen, maßgeschneiderter Trichter mit Vorhängen
Optionen	RAL Farbe, 2, 4, 6 oder 8 Schnecken



ReTec Miljø ApS
Fjordagervej 38
DK-6100 Haderslev

Tel.: +45 7456 8106
Fax: +45 7456 8581
VAT: DK 25 86 24 22

sales@retec.dk
www.retec.dk

ReTec develops, constructs and manufactures special machines for the waste and recycling industry. We offer practical solutions to our customer's needs, helping them increase profitability in their business.